



## Indicator digital de panou cu 2...4 intrari ESC-A2...4

### Caracteristici tehnice:

- Tensiune alimentare: 220Vca +10% -15%
- Indicatie: 4 digiti 14 mm
- Indicatie intrare afisata: 1 digit 7 mm
- Indicatie suplimentara: bargraf 10 LED-uri
- Tip intrare: semnal unificat (mA, V)
- Eroare masura: 0.2% din cap scala  $\pm$  1 digit
- ⚠ Extractor de radical soft pentru marimile de intrare cu variatie patratica
- Setarea parametrilor se face de pe panoul frontal
- ⚠ Comunicatie seriala standard RS485
- LED-uri semnalizare: 4 LED-uri
- Carcasa material plastic, dimensiuni: 48x96x130mm

### Optiuni:

- Relee alarmare: maxim 2 relee
- Software pentru comunicatia pe linie seriala cu maxim 30 aparate

### Codificare:

ESC-Ax-	x-	Optiuni
x=2 - 2 intrari =3 - 3 intrari =4 - 4 intrari	x=A1 - 0..10mA =A2 - 0..20mA =A3 - 2..10mA =A4 - 4..20mA x=V1 - 0..1V =V2 - 0..5V =V3 - 0..10V	/R1 - 1 releu sau /R2 - 2 relee  /IA - iesire 4..20mA sau /IV - iesire 0..10V  /S - software pentru monitorizarea a 30 indicatoare digitale